

Transpalette manuel premium



AC25CBV

- Capacité de 2,5 tonnes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane sur standard CBV
- Disponible en sept couleurs
- Roulements étanches 6204 2RS



AC25CBVROUGE
RAL 3002



AC25CBV
RAL 2002



AC25CBVORANGE
RAL 2004



AC25CBVVERT
RAL 6018



AC25CBVJAUNE
RAL 1003



AC25CBVBLEU
RAL 5010



AC25CBVGRIS
RAL 9006

Modèle		AC25CBV	AC25L
Capacité	t	2,5	2,5
Hauteur d'élévation	mm	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
Coups de pompe		12	12
Longueur fourches	mm	1150	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540	685
Roues directrices	mm	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	kg	74	76

POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS

Transpalette manuel premium

2.5 tonnes

by *stockman*

AC25 ♦ VARIANTES DISPONIBLES EN RAL2002

AC25NGN ♦



+



• Roues directrices polyamide

• Galets simples polyamide



AC25NBN ♦



+



• Roues directrices polyamide

• Boggies polyamide



AC25VGV ♦



+



• Roues directrices polyuréthane

• Galets simples polyuréthane



AC25VBV ♦



+



• Roues directrices polyuréthane

• Boggies polyuréthane

AC25CGV ♦



+



• Roues directrices caoutchouc

• Galets simples polyuréthane

OPTIONS

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
 - Huile grand froid
 - Pédale de descente
 - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues antistatiques

